



JCB 417HT

Preis: 129.500,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	417HT
STANDORT	- Mörtenbach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	JCB4A3A2AN2741448
BETRIEBSSTUNDEN	150 Std.
PREIS	129.500,00 €

Produktbeschreibung

V17T Grundmaschine: Motor - 4 Zyl. JCB Diesel max. Motor, 4,8 l mit SCRF™ Abgasnachbehandlung, EU Abgasstufe V, max. Bruttoleistung: 97 kW (130 PS), max. Drehmoment: 550 Nm; Powercore® Zyklon Luftfilter; Weitmaschiger Kühler; Getriebe - ZF Powershift 4-Gang Automatikgetriebe; Kabine - ROPS / FOPS geprüfte CommandPlus Kabine, Rundumkennleuchte (abklappbar), 6 Halogen Arbeitsscheinwerfer 4 vorne an der Kabine und 2 im Heck der Maschine; Hydraulik - Servohydraulik Steuerung; Loadsensing Verstellpumpe, max. Leistung 156 l/min, max. Druck 240 bar; Chassis - HT Hubgerüst mit zwei Hub- und zwei Kippzylindern und gehärteten Bolzen; Unterwagen Abdeckung hinten; Rückfahrwarneinrichtung; 24 V Elektrik mit Batterietrennschalter; LiveLink Modul
AA64 MICHELIN XHA 17.5R25 L3
BA05 HighSpec Kabine mit getönten Scheiben, DeLuxe Luftsitz und Rückfahrkamera, Beinhaltet: Schiebefenster links und rechts, zweitem Display mit Drehknopf-Bedienung und Anzeige der



Rückfahrkamera, DeluxeSitz (Luftgedert, Beheizt, Längsfederung, Sitzkissenverstellung, Lendenwirbelstütze, hohe Rückenlehne, Kopfstütze, Dokumentenfach), einstellbare Lenksäule, 12 Volt Steckdose, USB Multi-Media Anschluss mit 12 V, Lautsprecher, Sonnenblende vorne, Sonnenrollo hinten, herausnehmbaren Matten in die Ablagefächer, Beheizte und elektrisch verstellbare Spiegel



CA06 Kabine mit Klimaautomatik
DA43 LSD Achsen, 20 km/h, elektrische Parkbremse
EB83 High Lift Hubgerüst, 1 Zusatzkreis, Joystick - ohne Parallelhub
FB20 Bedienungsanleitung, und TÜV Abnahme
H027 Sekundär Sicherheitsventil für den 3. Steuerkreis



H063 Zentralschmieranlage für standard Bereifung (17,5)
J605 Hydraulischer Schnellwechsler für Standard und High Lift Hubgerüst
R008 24 V Anschluss in Kabine, Standardmäßig ist die Maschine mit 12 V ausgestattet, diese Option tauscht auf einen 24 Volt Anschluss in der Kabine
R031 BBS Rückfahr-Warneinrichtung (102 dB(A))
Rauschendes Geräusch bei der Rückwärtsfahrt



R045 Premium LED Arbeitsbeleuchtung, LED Arbeitsbeleuchtung: 4x vorne und 4x hinten an der Kabine. Dazu 2 an der Rückseite der Maschine



T034 Parallelhubgeometrie für High Lift Hubgerüst, Eine Parallelhubgeometrie sorgt dafür das JCB Palettengabeln nahezu parallel hochgehoben werden. Die Geometrie hat aber einen negativen Einfluss auf den Materialrückhalt in einer Schaufel, indem sie eine Auskippbewegung während dem Hub verursacht. Es führt zu einem größeren Verlust vom Material, abhängig des Schüttguts, als die Standardgeometrie.



T062 Hubzylinderabstützung
W055 417 Stufe V Einführungspaket, Beinhaltet: Hydraulische Schwingungsdämpfung SRS, Hydraulischer Umkehrlüfter, Nummernschildhalter mit Beleuchtung
inkl. Standardschaufel 1,6 m³ für JCB 417 mit Zähnen für Schnellwechsler
inkl. Palettengabel für JCB 417 Eigengewicht: 329 kg,
Länge Gabelträger: 1.200 mm, max. Nutzlast: 5.000 kg, Aufnahme ISO3



VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100