Eurocomach 75TR

Preis: **82.500,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	Eurocomach
TYP / MODELL	75TR
STANDORT	- Mörlenbach
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	GZ00067
BETRIEBSSTUNDEN	185 Std.
PREIS	82.500,00 €

Produktbeschreibung

Schwenkarm und Verstellausleger, Kompaktheck, versehen mit: KUBOTA V2607-CR-T Turbo Stage V Diesel 45KW @2200Upm - 61 PS - 2615cc wassergekühlt - mit reversiblen Viskolüfter (FAN DRIVE Kühlsystem) mit integrierten Partikelfilter
- LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing Steuerblock und elektronisch gesteuerter Load Sensing Pumpe mit Arbeitsmodus ECO - Standard - Power
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel Ersparnis bis zu 25%)
- Gummiketten und Planierschild
- Klappbare abgefederte und abgetrennte Komfortkabine ROPS /TOPS – FOPS (Niveau 1) mit Heizung, Klimaanlage und Radiovorbereitung
- Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED (=automatische Rückschaltung von 2 auf 1 Gang bei hoher Belastung)
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:
m.binder@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-151
Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:
a.hook@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-141
Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:
m.kusaj@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-144
Fax: +49 6209 718-100

proportionalen
Kippschaltern für (siehe Zeichnung im
Anhang):
1. Knick arm
2. Verstellausleger
3. Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt
mit elektrischer Umschaltung,
Dränageleitung und hohen Fluss (Hammer, Greifer
öffnen, Mulcher und Fräsköpfen)
:
Hammerhydraulik mit Feststellknopf auf Joystick
(70 l/min bei konstanten 200 bar)
geeignet für
4. Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen
Ölfluss für Dreh und
Schwenkbewegungen(Greifer o. Benutzung
Schwenklöffel) mit Proportionalschalter
auf rechten Joystick
5. Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen
Fluss wird wie in Zeichnung:
Option 2. Steuerung linken Joystick.
5. Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard
Hydraulik 2-Hydraulik 3
Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur
Diagnostik mit:
6. Einstellung der Litermengen und der
Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik
2,
Hydraulik 3, Knick arm (und Verstellausleger
sowie Schwenk-Tilt Schild
falls
vorhanden)
7. Einstellung Arbeitsmodus (ECO - Standard -
Power)
8. Einstellung Zeitintervall Autoidle 1-5
Sekunden / 9. Partikelfilter Management
- Dieselbetankungspumpe
- Lasthalteventil auf ersten, zweiten und
dritten Arm
Maschine und Zubehöre sind gemäß den aktuellen
CE Normen
inkl. Klimaanlage
inkl. elektrische Dieselbetankungspumpe
inkl. Vorbereitung hydr. Schnellwechsler
doppeltwirkend
inkl. Kit Heckkamera +
3 LED Balken hinten
inkl. AUX 3
inkl. Überlastwarneinrichtung, Lasthaken auf
Kolbenstange (zugelassen und zertifiziert) – mit
in der Kabine abschaltbarer Anlage zu
Überlastwarnung
inkl. Zusatzgewicht 450 kg (Maschinengewicht:
7.760 kg)
inkl. hydraulischer Schnellwechsler HS08