



HYDREMA MX18T4

Preis: 165.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100

Eigenschaften

HERSTELLER	HYDREMA
TYP / MODELL	MX18T4
STANDORT	- Mörtenbach
BAUJAHR	2020
SERIENNUMMER	14465
BETRIEBSSTUNDEN	1155 Std.
PREIS	165.000,00 €

Produktbeschreibung

Standardausstattung

MASCHINE:

Kompaktbagger mit Verstell-Ausleger,
MX14, MX16 u. MX17 mit V5,35 / MX18 mit
V5,74

Löffelstiellänge: L2.0 / L2.5 / L3.0 (wahlweise
- Option)

Cummins B4.5 Stufe 5 mit DOC-, DPF- und
SCR-

Katalysator mit AdBlue-Zusatz. Leistung: 175 PS
/ 780 Nm

10.00-20 Zwillingsreifen,

Galaxy

Schiebeschild mit Parallelführung
(Option)

Abstützung
(Option)

Frikionsdifferentialsperre 45% in der
Fahrachse

Ölbad-Lamellbremsen in Radnaben in der
Fahrachse

Hydrostatischer Antrieb, Zwei-Stufen

Lastschaltgetriebe

HYDRAULIK:

Elektrischer Leistungs-Regelung der Pumpe,
ECO-Modus
Hydrostatischer Schwenk mit
Energierückgewinnung
Schlauchbruchventil für Z2, Z3 und
Z4
Pendelverriegelung für Vorderachse
2-Kreis Bremssystem mit automatischer
Baggerbremse
Schwimm-Stellung für Verstell-Zylinder Z3, nur
MX18
Druckausgleich für die
Baggerfunktionen
Zusatzverbraucher ZV1 (0-200
L.)
Zusatzverbraucher ZV2 (0 - 100 L)
10 verschiedene Einstellungen für
Zusatzverbraucher
Hydrostatischer Antrieb des
Kühler-Ventilators

BEDIENUNG:

Seitenspiegel elektrisch verstell- und
beheizbar
Folientastaturen "Keypad" mit
Hintergrundbeleuchtung - 7 Stück
Joystick mit Proportionalrolle und 4
Druckknöpfe
Unabhängige Fußbedienung der Fahr- und
Abstützungshydraulik
Automatische Schaltung des
Getriebes
Kriechgang für 1. und 2. Gang in
Getriebe
Schalter für Straßenmodus und
Arbeitsmodus
Tempomat (cruise control)
Aut. Hauptlicht und Kabinenlicht
Elektrisches Handgas mit
Automatikfunktion
Akustischer Fahralarm
Motor-Speed-Up und ECO-modus
Mode-Control mit 33%, 66%
Arbeitsgeschwindigkeit
Automatikfunktion für Pendelverriegelung und
Baggerbremse
Mute-Funktion in Armlehne für Radio

Leerlauf-Automatik nach 5 Sekunden
Hydrema Telematics (einschließlich 3-Jahre
Abonnement)
Auto Stop des Dieselmotors - 1-60

Min
Überlastungsalarm für F und AQ
Hubarbeiten
Einstellung der maximale Motordrehzahl: 1500,
1700, 2000 und 2200 U. in Grabmodus.

Automatischer Batterie-Trennschalter

K A B I N E :

Komfortsitz, luftgefedert mit Heizung,
Nackenstütze, von vorne
bedient
ROPS-Zertifizierung
Einschiebbare Frontscheibe - Seitentür mit
aufschiebbarem Fenster
Hydrodämpfer für Kabinenaufhängung
Großer Sonnenschutz - außen
automatischer Klimaanlage mit 7 Stück
Luftdüsen
Radio
Sonnen-Vorhang für Frontscheibe und
Dachfenster
Gurtkontakt für Sitz
12V und 24V Stecker in der Kabine

Instrumentendisplay 4,3" in Farben mit Softkey
und Encoder
Schublade unter dem Sitz, Ablagefläche hinter
dem Sitz
Rundumleuchte - 2 Stück
Tasse- und Flaschenhalter - 2 Stück Rote und
weiße Kabinenbeleuchtung
Scheibenwischer mit Intervall-Steuerung +
Waschanlage
Fußbediente Lenksäule mit Kombikontakt und
Zündschlüssel.
Eingangslicht
4 Stück LED-Arbeitsleuchte auf der Kabine -
VORWÄRTS
2 Stück USB-Anschluss für u.a. Laden

D I V E R S E S :

Elektrisches Öffnen der
Motorhaube
Werkzeugkasten im Unterwagen, 2
Stück
Behälter, 5 L für Waschanlage - mit
Standüberwachung
Sensor-Überwachung von den Stützbeinen
bei
Straßenfahrt
Rückfahrkamera im Gegengewicht
integriert
Arbeitsbeleuchtung Megabeam, 5 Stück
(2 an der Kabine / 2 am Verstellausleger / 1 am

Löffelstiel)
Handlampe, Werkzeug
Winkelsensor mit Anzeige im Display
12 Tonnen Hubhaken am Löffelantrieb

SPEZIELL FÜR DEUTSCHLAND:

Deutsches Typenschild
Unterlegkeil mit Lochgriff
Aufkleber: 20 km/h
Positionslicht für
Löffelstiel
Betriebserlaubnis ABE
Umgekehrte Bedienung des ZV4-Pedals

INKLUSIVE:

Schiebeschild hinten, Maschinenbreite 2.750 mm
Greiferbügel (nur mit A1-Unterwagen montierbar)
Radsatz: 315/70-R22.5
Löffelstiel L.2.5
Druckloser Rücklaufleitung 1", Links
Hydraulik-Option ZV2 (0-100 l), Joysticklenkung via Rolle
Hydraulik-Option ZV3 (100-200 l), Priorität für Konstantbetrieb On/Off
Greiferleitung, Bedienung von Löffelzylinder Z1 - schaltbar aus Kabine
Rohrleitung für Schnellwechsler Lehnhoff HS10
Umtausch LED Arbeitsleuchte - 6 Stück
Kühlbox mit elektrischer Regulierung - 14,5 l
Extra Kamera auf Gegengewicht
Extra Kamera auf Motorhaube - Spezialmonitor mit Splitt-Screen
DAB-Radio m. Bluetooth inkl. Antenne
Zentraler Schmierpunkt für Schiebeschild, 1 Schmierstelle
aut. Zentralschmierung mit 2 l Behälter
Elektrische Betankungspumpe für Kraftstofftank