



JCB 245XR

Preis: 210.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	245XR
STANDORT	- Mörtenbach
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	JCBD245MCP3185540
BETRIEBSSTUNDEN	200 Std.
PREIS	210.000,00 €

Produktbeschreibung

mit EU-Abgasstufe 5 (Stage V), JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 129 kW (173 PS); SCR (Selektive katalyt.Reduktion) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger u. Schild, CommandPlus-Kabine (ROPS) mit Start-Stopp-Taste, Staufach und Kühl-/Warmhaltebox, starres Dachfenster, Heizung, Klimaautomatik, Sonnenblende, BlueTooth-Radio, Betankungspumpe, Fahralarm, Sicherheitsgurt, 7" LCD Farbdisplay mit Rückfahr- u. Seitenkamera, X-Control Steuersystem, manuelle Power BoostFunktion, autom. Drehzahlred./Motorabschaltung, hydr. Dämpfungssystem CushionControl, LiveLink Telematiksystem, Fettpresse, klappb. Handlauf, 2 auto. umschaltende Fahrstufen für max. Zugkraft. Zwei verstell. Axialkolbenpumpen liefern bis zu 456 l/min. Arbeitsdruck = 343 bar bzw. mit Druckerhöhung 373 bar. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung
AF02 LC Unterwagen mit Laufwerkslänge: 4.460 mm



und Spurweite: 2.390 mm, statische Abmessungen:
 Laufwerksbreite in Kombination mit Bodenplatten
 im Datenblatt beachten
 BF05 600 mm HD Drei-Steg-Bodenplatten (49 Stück
 je Seite) Verstärkte HD-Bodenplatten (Heavy
 Duty) mit doppelter Kettenführung: Bodenplatte
 12,5 mm (Standard 10 mm), Steg-Profil 28 mm
 (Standard 26 mm).
 CF20 3,00 m Löffelstiel, mit
 Schlauchbruchsicherheitsventile für
 Auslegerzylinder und Stielzylinder. Inklusive
 Überlastwarneinrichtung über
 Hydraulikdrucksensor
 DC02 12,5 Tonnen Lasthaken an der
 Löffelkoppel
 EF52 Deutsche Homologation (Stufe V)
 TF56 X-LINE PRO für 3,00 m Stiel -
 Premium-Paket Deutschland Paket enthält folgende
 Inhalte: Steuerkreis für hydr. Schnellw.,
 Regenschutz Kabinendach, Scheibenwischer
 obere/untere Frontscheibe, LED-Bel.
 Servicebereiche, LED-Rundumleuchte, Premium-Sitz
 (beheizbar, in Neigung/Höhe verstellbare
 Kopfstütze, einstell. Rückenlehne, Luftgefedert,
 einstellbarer Sitzwinkel/Armlehnen, Höhe
 pneumatisch- und Sitzposition nach vorn/hinten
 einstellbar + Sitzbelüftung u. elektr.
 Lendenstütze), LED-Lichtp. (2x am Rahmen, 2x
 Kontergewicht, 4x Ausleger, 4x Kabinendach
 vorne, 2x Kabinendach hinten), Hammer-/Scheren-
 u. XL-Schwenklöffelhydr. (= MedFlow über
 X-Code), Pumpen-Summen-Schaltung (PSS),
 el.prop., (mit ATS) inkl. Druckentl., Lecköll.
 für Anbauwerk. (Motorgehäuse) - Joysticks mit
 el.prop. Schieberegler für AUX I + AUX II u.
 Advanced Tool Select (ATS), 10 Anbaugeräte
 (Volumenstrom und Drücke der Zusatzhydraulik)
 programmieren/speichern - Auswahl über LCD
 Farbdisplay
 XF05 MEDIUM FLOW UPGRADE
 (XL-Schwenklöffelhydraulik) für X-LINE PRO Paket
 Fördermenge (l/min) der
 XL-Schwenklöffelhydraulik/AUX II variiert je
 nach eingestellter Motordrehzahl
 inkl. Zentralschmieranlage
 inkl. Hydraulische Schnellwechslereinrichtung
 OQ 70/55 SH und einem Tieflöffel

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100