



JCB Hydradig 110W

Preis: 138.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	Hydradig 110W
STANDORT	- Kürnach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	JCBW11CGCN3148968
BETRIEBSSTUNDEN	130 Std.
PREIS	138.000,00 €

Produktbeschreibung

895K mit Verstellausleger mit EU-Abgasstufe 5, JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum u. einer Netto-Motorleistung von 81 kW (109 PS); SCR (Selektive katalyt. Reduk.) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger, CommandPlus-Kabine mit Start-Stopp-Taste, Colorverglasung, Schiebefenster rechts, Scheibenwischer, 7" Farbdisplay, Radio, USB-Media, Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne luftgefedert und elektrisch beheizt, Sicherheitsgurt, Sonnenblende, Heckscheibenwischer mit Waschfunktion, Rundumleuchte, Nummernschildhalter mit Beleuchtung, LiveLink Telematik, autom. Drehzahlred./ Motorabschaltung; LED-Arbeitsscheinwerfer (2x Ausleger, Kabine: 2x vorne, 2x hinten, 1x Stiel); Elektrohydraul. Steuerung mit programmierbarer Literleistung für Zusatzhydraulik; Betankungspumpe, Schwingungsdämpfung, Lenkrichtungsumschalter, Werkzeugsatz, Fettpresse, Fahralarm AA02 Unterwagen mit Parallel Planierschild an

VERMIETUNG

REIK SCHINDLER

E-Mail:

r.schindler@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9367 98850-13

Fax: +49 9367 98850-10

VERKAUF

FRANK MEYER

E-Mail:

f.meyer@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 9367 98850-11

Fax: +49 9367 98850-10

Hinterachse inkl. automatischer Anhebung des Planierschilds
BB06 Bereifung, 8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Zwillingbereifung ohne Zwischenring
CD02 Hammer-/Scheren- + 2x Schwenklöffelhydr., el.prop., hydr. SW-Verrohr. - 1,65 m
Löffelstiel, inkl. SBSV
(Schlauchbruchsicherungsventile) am Ausleger, Stiel und 2x Löffelzylinder, Joysticks mit elektroproportionalen Schieberegler/Proportionalsteuerung der Hammer-/ Scheren- (AUX I) und 2x Schwenklöffelhydraulik (AUX II bzw. AUX III) inkl. Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler und Verrohrung für Löffelstiel;
Anbauwerkzeugsystem: Bis zu 20 Anbaugeräte (Volumenstrom (l/min) der Zusatzhydraulik) programmieren und speichern - Auswahl erfolgt über LCD-Farbdisplay
DD01 Hydrostatischer Fährantrieb 40 km/h (Kotflügel müssen mitbestellt werden) ohne Kotflügel ist keine Strassenzulassung möglich! Maschine enthält 40 km/h Komponenten. Abnahme 40 km/h. Inkl. Tempomat-Funktion + Strassen-/ Baustellenmodus sowie 3 Lenkarten (Allrad, Vorderrad und "Hundegang")
EE02 Deutsche Homologation (Stufe 5)
FF01 Klimaautomatik
G002 Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelstiel 1,65 m
G006 Frontanschlüsse für handgeführte, hydraulische Werkzeuge, hydraulischer Anschluss am Chassis/Unterwagen liefert 18-22 l/min bis zu 138 bar
G039 Leckölleitung für 1,65 m Löffelstiel, Leckölleitung für Anbauwerkzeuge (Motorgehäuse)
H011 Regenschutzdach
K016 Rockinger Anbausatz hinten, für Anhänger (wenn Parallelplanierschild hinten), inkl. Elektrikstecker
VV05 URBAN-PAKET u.a. mit Planierschild (hinten), Delcora-Bereifung, Werkzeugk. (vorne), r/w CWT, Paket enthält: Parallel Planierschild an Hinterachse, Bereifung 8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Werkzeugkasten vorne und rot-weiße Sicherheitsmarkierung am Kontergewicht ("CWT")
XX01 Low Pressure Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler, Schnellwechsler nicht enthalten! Ansteuerung (öffnen) von hydr. Schnellwechsler erfolgt über max. Betriebsdruck = ca. 280 bar / Ansteuerung (schliessen) von hydr. Schnellwechsler erfolgt über Servo-/Vorsteuerdruck mit ca. 40 bar

inkl. Schnellwechsler QC08H hydraulisch und
einem Tieflöffel
-Black Edition-