

### **JCB Midibagger 56Z-2 (zero-tail)**

8245 mit 3 Zylinder Perkins Dieselmotor ( Stufe V ) 1,7 Liter Hubraum 34 kW (46 PS) mit DOC und DPF, Servohydraulische ISO Vorsteuerung, Axialkolbenverstellpumpe im Load-Sensing-System, 7 Zoll LCD Farbdisplay, Elektroproportionale Steuerung des Zusatzkreises, LED Scheinwerfer an Kabine und Ausleger, Bluetooth Radio, Auto-Stop-Funktion, Automatische Leerlaufschaltung, Hydraulische Schwenkbremse, 2 automatisch umschaltende Fahrstufen, Einstellbarer Volumenstrom für Zusatzhydraulik 90l/min für High Flow und 40l/min für Low Flow, Schnellkupplungen, 500h Schmierintervall, HD-Kolbenstangenschutz für den Auslegerzylinder, LiveLink

A900 ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit gehärtetem Glas

B600 400 mm breite Gummiketten

C901 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammer-/Scheren u. Schwenklöffelhydr., elektroprop.

D604 Luftgefederter und elektrisch beheizter Komfortsitz, Textilbezug mit hoher Rückenlehne und Kopfstütze

E903 Deutsche Ausführung

F903 Löffelstiel 1.570 mm für Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik

G900 Planierschild

J905 2x LED Scheinwerfer jeweils auf Kabine und am Ausleger

L618 Fettpresse und Kartusche

L661 Außenspiegel links

L904 USB und 12V Anschluss

M907 Steuerkreis für einen hydraulischen Schnellwechsler (1.570 mm Stiel) für High & Low Flow und für Schlauchbruchsicherheitsventil

M914 Niederdruckventil

Q907 Kolbenstangenschutz am Löffelstielzylinder für Maschinen für SBSV

SBSV: Schlauchbruchsicherheitsventile

Q933 ohne Schutzwachs

inkl. 2 Jahre Werksgarantie