

### **JCB Minibagger 19C-1 PRO**

8088 mit Kabine und hydr. verstellbarem Unterwagen, 3 Zylinder Perkins Dieselmotor (EU Stufe V), 11,7 kW (15,9 PS), Axialkolbenpumpe, Elektroproportionaler Zusatzhydraulikkreis (AUX I / AUX II optional) doppelwirkend (umschaltbar auf einfachwirkend), 2 automatisch umschaltende Fahrstufen, Servohydraulische ISO Vorsteuerung, JCB 2-GO, auf Auslegermontierter Hubzylinder, 500h Schmierintervall, Schwenkausleger mit Buchsen, Scheinwerfer am Ausleger, Hydraulische Schwenkbremse, Schnellkupplungen, Sicherheitsgurt am Fahrersitz

A117 ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung und mit Sicherheitsschutzfolie ausstellbare Frontscheibe mit Sicherheitsschutzfolie (erforderlich nach EN474, sobald mit Hydraulikhammer gearbeitet wird), zu öffnende rechte Seitenscheibe, leistungsstarkes Heizungs- und Gebläsesystem  
B101 230 mm breite Gummiketten - Short Pitch

C116 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammer-/ Scheren- u. Schwenklöffelhydraulik, Elektroproportionale Steuerung für Hammer-/ Scherenhydraulik sowie elektroproportionale Steuerung für Schwenklöffelhydraulik

D102 gefederter Fahrersitz mit Textilbezug

E102 Deutsche Ausführung

F105 Löffelstiel 1.100 mm

G101 ausklappbares Planierschild bei Spurverstellung des Unterwagens

H109 Verrohrung bis Löffelstiel (1.100 mm) für die Zusatzhydraulik (AUX I und II) Verrohrung bis Löffelstiel für Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik

J109 Halogenscheinwerfer an Kabine montiert: 2 Halogen- Scheinwerfer oben an der Kabine montiert, Heck- und Auslegerscheinwerfer in Halogen

L103 Batterie Hauptschalter

L105 Sonnenblende

L123 Fettpresse mit Kartusche

Q006 Außenspiegel Kit (links und rechts) für Kabine

Q007 Fahrpedale, am Fahrhebel montiert