

JCB Minibagger 8029 CTS

8457 mit schadstoffarmen 3 Zylinder Perkins Dieselmotor (Stufe V), 1,633 Liter Hubraum max.18,4 kW (24,7 PS), 2 Axialkolbenverstellpumpen und 1 Zahnradpumpe, Zweistufen Fahrtrieb mit automatischer Umschaltung, Fahrhebel mit Pedalen, Schwenkausleger, servohydraulische Vorsteuerung, Kolbenstangenschutz für den Auslegerzylinder, Staukasten, Sicherheitsgurt am Fahrersitz, Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik (AUX 1 und AUX 2)
A428 ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Sicherheitsschutzfolie, ausstellbare Frontscheibe mit Sicherheitsschutzfolie (vorgeschrieben nach EN474 bei Hammereinsatz), zu öffnende rechte Seitenscheibe, leistungsstarkes Heizungs- und Gebläsesystem
B428 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch
C430 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammer-/ Scheren- u. Schwenklöffelhydraulik, Elektroproportionale Steuerung für Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik.
D427 Gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
E491 Deutsche Ausführung
F426 Löffelstiel 1.300 mm
G426 Planierschild
H426 Umschaltventil von einfachwirkende (Hammer) auf doppeltwirkende Funktion
J406 Scheinwerfer an Kabine montiert: Halogen-Scheinwerfer oben an der Kabine montiert, Auslegerscheinwerfer in Halogen (kein LED)
L429 Batterie Hauptschalter
L440 HD-Schwenkausleger mit Buchsen
L443 Außenspiegel rechts und links
L444 Radiovorbereitung (ohne Radio)
inkl. Schnellwechsler QC03 und einem Tieflöffel 600 mm