

## JCB Mobilbagger Hydradig 110W - Black Edition -

895K mit Verstellausleger mit EU-Abgasstufe 5, JCB EcoMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum u. einer Netto-Motorleistung von 81 kW (109 PS); SCR (Selektive katalyt. Reduk.) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger, CommandPlus-Kabine mit Start-Stopp-Taste, Colorverglasung, Schiebefenster rechts, Scheibenwischer, 7" Farbdisplay, Radio, USB-Media, Deluxe-Sitz mit hoher Rückenlehne luftgedert und elektrisch beheizt, Sicherheitsgurt, Sonnenblende, Heckscheibenwischer mit Waschfunktion, Rundumleuchte, Nummernschildhalter mit Beleuchtung, LiveLink Telematik, autom. Drehzahlred./ Motorabschaltung; LED-Arbeitsscheinwerfer (2x Ausleger, Kabine: 2x vorne, 2x hinten, 1x Stiel); Elektrohydraul. Steuerung mit programmierbarer Literleistung für Zusatzhydraulik; Betankungspumpe, Schwingungsdämpfung, Lenkrichtungsumschalter, Werkzeugsatz, Fettpresse, Fahralarm

AA02 Unterwagen mit Parallel Planierschild an Hinterachse inkl. automatischer Anhebung des Planierschilds

BB06 Bereifung, 8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Zwillingsbereifung ohne Zwischenring

CD02 Hammer-/Scheren- + 2x Schwenklöffelhydr., el.prop., hydr. SW-Verrohr. - 1,65 m Löffelstiel, inkl. SBSV (Schlauchbruchsicherungsventile) am Ausleger, Stiel und 2x Löffelzylinder, Joysticks mit elektroproportionalen Schieberegler/ Proportionalsteuerung der Hammer-/ Scheren- (AUX I) und 2x Schwenklöffelhydraulik (AUX II bzw. AUX III) inkl. Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler und Verrohrung für Löffelstiel;

Anbauwerkzeugsystem: Bis zu 20 Anbaugeräte (Volumenstrom (l/min) der Zusatzhydraulik) programmieren und speichern - Auswahl erfolgt über LCD-Farbdisplay

DD01 Hydrostatischer Fahrtrieb 40 km/h! Maschine enthält 40 km/h Komponenten. Abnahme 40 km/h. Inkl. Tempomat-Funktion + Straßen-/ Baustellenmodus sowie 3 Lenkarten (Allrad, Vorderrad und "Hundegang")

EE02 Deutsche Homologation (Stufe 5)

FF01 Klimaautomatik

G002 Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelstiel 1,65 m

G006 Frontanschlüsse für handgeführte, hydraulische Werkzeuge, hydraulischer Anschluss am Chassis/Unterwagen liefert 18–22 l/min bis zu 138 bar

G039 Leckölleitung für 1,65 m Löffelstiel

H011 Regenschutzdach

K016 Rockinger Anbausatz hinten, für Anhänger inkl. Elektrikstecker

VV05 URBAN-PAKET u.a. mit Planierschild (hinten), Delcora-Bereifung, Werkzeugkiste (vorne), r/w CWT, Paket enthält: Parallel Planierschild an Hinterachse, Bereifung 8-fach mit 315/70-22.5 Delcora inkl. Kotflügel, Werkzeugkasten vorne und rot-weiße Sicherheitsmarkierung am Kontergewicht ("CWT")

XX01 Low Pressure Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler! Ansteuerung (öffnen) von hydr. Schnellwechsler erfolgt über max. Betriebsdruck = ca. 280 bar / Ansteuerung (schließen) von hydr. Schnellwechsler erfolgt über Servo-/Vorsteuerdruck mit ca. 40 bar -Black Edition-  
**ohne Schnellwechsler und Tieföffel**