

Eurocomach Minibagger 35ZT

KUBOTA Diesel Motor Stage V 18,5 kW - 1600cc ohne DPF

Planierschild

Gummiketten

klappbare Kabine ROPS/TOPS – FOPS (Niveau 1) mit Heizung, Lüftung und Radiovorbereitung

LOAD SENSING (NEU)

vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit proportionalen Kippschaltern für:

1. Knickarm

2. Hydraulik AUX 1: einfacher und doppelter Effekt mit Feststell-knopf Haltefunktion für

Hammer

Doppelfahrgeschwindigkeit

Hydraulik einfacher und doppelter Effekt

vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit Kippschalter für Schwenkarm und Hammer/

Schwenklöffel

Einsatzgewicht ca. 3.700 kg

Aushubtiefe 2.880 mm

Auskipphöhe 3.110 mm

inkl. 2 LED Arbeitsscheinwerfer

inkl. Schmetterlingshalterung

inkl. Zusatzhydraulik AUX2 mit Proportionalsteuerung am Joystick

inkl. Zusatzgewicht 205 kg (Überhang 100 mm)

inkl. langer Löffelstiel 200 mm länger