

Eurocomach Minibagger 65TR

Schwenkarm und Verstellausleger, Kompaktheck, fabrikneu versehen mit:

- KUBOTA V2607-CR-T Turbo Stage V Diesel 45 kW @2200 Upm - 61 PS -2615 cc wassergekühlt - mit reversiblen Viskolüfter (FAN DRIVE Kühlsystem) mit integrierten Partikelfilter
- LOAD SENSING Hydraulik - Flow Sharing Steuerblock und elektronisch gesteuerter Load Sensing Pumpe mit Arbeitsmodus ECO - Standard - Power
- Automatische Drehzahlreduzierung (Diesel Ersparnis bis zu 25%)
- Planierschild
- Gummiketten
- Klappbare abgefederte Kabine TOPS - FOPS - ROPS mit Heizung, Klimaanlage und Radiovorbereitung
- Doppelfahrgeschwindigkeit mit AUTO TWO SPEED (=automatische Rückschaltung von 2 auf 1 Gang bei hoher Belastung)
- vorgesteuerte Hydraulische Manipulatoren mit proportionalen Kippschaltern für:
 - Knickarm
 - Verstellausleger
- Hydraulik 1: einfacher und doppelter Effekt mit elektrischer Umschaltung, Drainageleitung und hohen Fluss (Hammer, Greifer öffnen, Mulcher und Fräsköpfen): Hammerhydraulik mit Feststellknopf auf Joystick (70 l/min bei konstanten 200 bar) geeignet für:
 - Hydraulik 2: doppelter Effekt mit niedrigen Ölfluss für Dreh und Schwenkbewegungen (Greifer oder Benutzung von Schwenklöffel) mit Proportionschalter auf rechten Joystick
 - Hydraulik 3: doppelter Effekt mit niedrigen Fluss
- Option 2. Steuerung linken Joystick
- Knopf Invertierung auf rechten Seitenboard Hydraulik 2 – Hydraulik 3
- Bordcomputer mit Multifunktionsdisplay zur Diagnostik mit:
 - Einstellung der Litermengen und der Sensibilität Hydraulik 1, Hydraulik 2, Hydraulik 3, Knickarm
- Einstellung Arbeitsmodus (ECO – Standard – Power)
- Einstellung Zeitintervall Autoidle 1 – 5 Sekunden
- Partikelfiltermanagement
- Dieselbetankungspumpe
 - Lasthalteventil auf ersten, zweiten und dritten Arm
- inkl. Vorbereitung hydr. Schnellwechsler doppelwirkend
- inkl. kompl. LED Arbeitsscheinwerfer
- inkl. AUX 3
- inkl. Überlastwarneinrichtung, Lasthaken auf Kolbenstange (zugelassen und zertifiziert) – mit in der Kabine abschaltbarer Anlage zu Überlastwarnung
- inkl. Zusatzgewicht 200 kg (Maschinengewicht: 6.400 kg)
- inkl. Heckkamera